

ACH 4K UHD CAMERA

1/1.8インチ ACH800HDMI3-USB



型式: ACH800HDMI3-USB

NEW Version リリース!

高解像 4K 3840x2160

1/1.8 インチ

PC不要

見易いメニュー表示

LOW COST

特長

- ◎小型・軽量化を実現
- ◎PC接続不要
- ◎メニューが見易く大型表示
- ◎ライン線引きが素早く効率化
- ◎ライン線引き後の保存が可能
- ◎リモコンの受光感度がUP
- ◎TFカードの挿入が容易
- ◎初期値の日付が設定
- ◎DC12V電源で機能UP
- ◎PC接続時でも解像度は4K
- ◎PC接続時 I/FはUSB3.0
- ◎HDMIとUSB3.0 (PC)の2チャンネル 同時画像表示が可能
- ◎測定・計測ソフトが充実(PC接続時)
- ◎最適な照明の選定でオフライン検査環境の実現
- ◎MV視覚をリードする画質技術の向上
- ◎FAカメラ、産業用カメラ、教育、研究などの用途
- ◎標準 リッチアクセサリ

カメラ本体・リモコン・電源・HDMIケーブル・USB3ケーブル
測定・計測機能ソフトウェアを標準装備



容易なパネル操作



やさしいリモコン



[仕様] ACH800HDMI3-USB 高解像度 UHD カメラ

モデル	ACH800HDMI3-USB
イメージセンサー	SONY IMX334 CMOS 4K センサー
ビデオ出力	4K HDMI , 4K(PC-USB)
センサーサイズ	1/1.8 インチ
セルサイズ	2.0 × 2.0 μm
撮像面積	7.680 x 4.320mm
解像度フレームデータ	3840 x 2160 @30 fps (4K)
録画	4K ビデオ録画 サポート
感度波長	400nm~1000nm
写真/録画	写真/録画をサポート
USB インターフェイス	タイプ-C USB3.0
USB 出力解像度	3840x2160 @30fps ; 1920x1080P @60fps
レンズ	C マウント
出力インターフェイス	HDMI/USB デュアルインターフェイス
画面同時比較	2 画面 リアルタイム 観察と比較
ホワイトバランス	ワンクリック、自動および手動ホワイトバランス
ステージ	TF メモリカード(Max512GB)
PC 環境	Windows10
イメージズーム	デジタルズーム 7 倍ズームイン/ズームアウト
画像測定 (USB3.0)	IC Measure 計測機能ビューアソフト 他
言語設定	英語(推奨)、日本語(参照)、中国語(参照)など
動作温度	0~60°C
電源アダプタ	DC12V 1A
寸法	45 × 45 × 46mm
重量	110g

※モニターは4K/30Hz 又は2Kモニターを接続して下さい。

※ケーブルは弊社提供のもの又は4K/30p が必要になります。

