

小型単板CMOSカメラ カメラリンク

38万画素 KP-FM(R) 30WCL

230万画素 KP-FM(R) 230WCL

500万画素 KP-FM(R) 520WCL



側面



背面

特長

- **高精細高速出力**
- **グローバルシャッター**
動きの速い被写体でもブレの少ない鮮明な画像が得られます
- **フレームオンデマンド**
トリガ信号の入力により、任意のタイミングで画像を取り込むことができます
- **フレームレートの切り換え**
カメラリンク出力タップおよびカメラリンククロック周波数の設定により、フレームレートの切り換えが可能
- **小型軽量**
29(W) × 29(H) × 29(D)mm、約45gの小型軽量化を実現
- **電源供給自動切り換え**
フレームグラバードからカメラリンクケーブルを通しての電源供給が可能、DCIN/SYNCコネクタからの電源供給も可能

■ 主な仕様・性能

ラインナップ	38万画素タイプ	230万画素タイプ	500万画素タイプ
型式	白黒：KP-FM30WCL カラー：KP-FMR30WCL	白黒：KP-FM230WCL カラー：KP-FMR230WCL	白黒：KP-FM520WCL カラー：KP-FMR520WCL
撮像素子	グローバルシャッターCMOS(ソニー製)：白黒／カラー		
画素数	720(H)×540(V)	1920(H)×1200(V)	2448(H)×2048(V)
フレームレート	最大523.5fps	最大92.6fps	最大35.7fps
画素サイズ	6.9μm×6.9μm	3.45μm×3.45μm	
レンズマウント	Cマウント		
主な機能	トリガー、パースャルスキャン、電子シャッター		
電源電圧・消費電流	DC12V±1V・約167mA		
外形寸法	29(W)×29(H)×29(D)mm(突起部除く)		
質量	約45g(レンズ含まず)		

※ 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規則をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、不明な場合には弊社担当営業にお問合わせください

※ 本カタログの内容は、開発製品の参考仕様につき、改良などの理由により予告なく変更することがあります

 株式会社 日立国際電気

<https://www.hitachi-kokusai.co.jp/>

本社 〒105-8039 東京都港区西新橋2-15-12(日立愛宕別館6F)

東京事業所 〒187-8511 東京都小平市御幸町32

パートナーソリューション営業部

TEL (050) 3383-3540 FAX (03) 3503-0051

取扱店 お求めは信用とアフターサービスの ……