

在庫豊富・短納期

# ザ・産業用カメラ

USB3.1/USB3.0/USB2.0/GigE 多彩なラインナップ



## Point 1 初心者

カメラ初心者優しい簡単なツールが充実しています。



**IC Capture**  
日本語対応ビューソフト  
やりたいことはほとんどコレで完結！  
タイムラプス撮影や録画などの機能が充実



**IC Imaging Control**  
ソフトウェア開発キット  
サンプルプログラムが豊富な開発用ライブラリ  
C++, C# 以外の様々な開発環境にも対応



**IC Measure**  
日本語版簡易計測ソフト  
スクリーン上で測定・計測が可能  
注釈機能、測定結果の保存と読出し機能など



**IC Express**  
高速メモリレコーディングソフト  
高速カメラで撮影した現象を RAM メモリに保存  
複数台カメラの同時メモリ取込も可能



**IC Fullscreen**  
モニターフルスクリーンソフト  
モニター直結用カメラの置き換えに  
画面いっぱいにカメラの画像を表示



**IC Line Profile**  
ラインプロファイルソフト  
スペクトルラインプロファイルを表示  
学術研究などのエビデンス資料や解析に

## Point 2 実務者

用途に合ったカメラ・レンズを1から選定します。



機種を選定した技術担当がカメラ・光学系・カメラ制御プログラムを迅速にサポートします。

## Point 3 上級者

あらゆるソフトウェアとの親和性が考えられています。

Linux や OpenCV などのオープンソースを手厚くサポート。各種サードパーティーソフトでの推奨・動作実績あり。



## USB3.0 / GigE 産業用カメラ



No.	USB3.0 / GigE 産業用カメラ			解像度		フレームレート		イメージセンサー					参考定価		貸出
	USB3.0	GigE	ヒートシンクオプション	MP	画素数	USB3.0	GigE	種類	型番	サイズ	ピクセル	シャッター	USB3.0	GigE	
1	DxK33UX287	DxK33GX287	-	0.4MP	720 × 540	539	300	CMOS	IMX287	1/2.9"	6.9 μm	global	問合せ	問合せ	可
2	-	DxK33GR0134	-	1.2MP	1280 × 960	-	70	CMOS	AR0134	1/3"	3.75 μm	global	-	問合せ	可
3	DxK33UP1300	DxK33GP1300(e)	有り	1.3MP	1280 × 1024	210	90	Python	1300	1/2"	4.8 μm	global	問合せ	問合せ	可
4	DxK33UX273	DxK33GX273	-	1.6MP	1440 × 1080	238	75	Pregius	IMX273	1/2.9"	3.45 μm	global	問合せ	問合せ	可
5	DFK33UX462	DFK33GX462	-	2.1MP	1920 × 1080	143	56	Starvis	IMX462	1/2.8"	2.9 μm	rolling	問合せ	問合せ	可
6	DxK33UX290	DxK33GX290(e)	有り	2.1MP	1920 × 1080	143	56	Starvis	IMX290	1/2.8"	2.9 μm	rolling	問合せ	問合せ	可
7	DxK33UX249	DxK33GX249(e)	有り	2.3MP	1920 × 1200	48	30	Pregius	IMX249	1/1.2"	5.86 μm	global	問合せ	問合せ	可
8	DxK33UX174	DxK33GX174(e)	有り	2.3MP	1920 × 1200	160	50	Pregius	IMX174	1/1.2"	5.86 μm	global	問合せ	問合せ	可
9	DxK33UR0234	DxK33GR0234	-	2.3MP	1920 × 1200	100	22	CMOS	AR0234	1/2.6"	3 μm	global	問合せ	問合せ	可
10	DxK33UX252	-	-	3.1MP	2048 × 1536	120	-	Pregius	IMX252	1/1.8"	3.45 μm	global	問合せ	-	可
11	DxK33UX265	DxK33GX265(e)	有り	3.1MP	2048 × 1536	60	36	Pregius	IMX265	1/1.8"	3.45 μm	global	問合せ	問合せ	可
12	<b>DxK33UX547</b>	<b>DxK33GX547</b>	-	5MP	2448 × 2048	74	24	Pregius S	IMX547	1/1.8"	2.74 μm	global	問合せ	問合せ	可
13	DxK33UX250	-	-	5MP	2448 × 2048	75	-	Pregius	IMX250	2/3"	3.45 μm	global	問合せ	-	可
14	DxK33UX264	DxK33GX264(e)	有り	5MP	2448 × 2048	38	24	Pregius	IMX264	2/3"	3.45 μm	global	問合せ	問合せ	可
15	DxK33UR0521	DxK33GR0521	-	5MP	2592 × 1944	60	22	CMOS	AR0521	1/2.5"	2.2 μm	rolling	問合せ	問合せ	可
16	DxK33UX178	DxK33GX178(e)	有り	6.3MP	3072 × 2048	60	19	Starvis	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	rolling	問合せ	問合せ	可
17	<b>DxK33UX546</b>	<b>DxK33GX546</b>	-	8.1MP	2840 × 2840	45	9	Pregius S	IMX546	2/3"	2.74 μm	global	問合せ	問合せ	可
18	DxK33UX226	DxK33GX226	-	12MP	4000 × 3000	30	9	CMOS	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	rolling	問合せ	問合せ	可
19	<b>DxK33UX545</b>	<b>DxK33GX545</b>	-	12.3MP	4096 × 3000	30	9	Pregius S	IMX545	1/1.1"	2.74 μm	global	問合せ	問合せ	可
20	DxK33UX183	DxK33GX183	-	20MP	5472 × 3648	18	6	CMOS	IMX183	1"	2.4 μm	rolling	問合せ	問合せ	可

\*DFK・・・カラー、DMK・・・モノクロ

## USB3.1 (Gen1 タイプC) / GigE カメラ



No.	USB3.1 (Gen1 タイプC) / GigE カメラ			解像度		フレームレート		イメージセンサー					参考定価		貸出
	小型シングルボード	USB3.1 (Gen1 タイプC)	GigE	MP	画素数	USB3.1	GigE	種類	型番	サイズ	ピクセル	シャッター	USB3.1	GigE	
21	DxK37BUX287	-	-	0.4MP	720 × 540	540	-	Pregius	IMX287	1/2.9"	6.9 μm	global	問合せ	-	可
22	DxK37BUX273	-	-	1.6MP	1440 × 1080	238	-	Pregius	IMX273	1/2.9"	3.45 μm	global	問合せ	-	可
23	DFK37BUX462	-	-	2.1MP	1920 × 1080	143	-	Starvis	IMX462	1/2.8"	2.9 μm	rolling	問合せ	-	可
24	DxK37BUX290	-	-	2.1MP	1920 × 1080	143	-	Starvis	IMX290	1/2.8"	2.9 μm	rolling	問合せ	-	可
25	DxK37BUR0234	-	-	2.3MP	1920 × 1200	100	-	CMOS	AR0234	1/2.6"	3 μm	global	問合せ	-	可
26	DxK37BUX265	-	-	3.1MP	2048 × 1536	60	-	Pregius	IMX265	1/1.8"	3.45 μm	global	問合せ	-	可
27	DxK37BUX252	-	-	3.1MP	2048 × 1536	119	-	Pregius	IMX252	1/1.8"	3.45 μm	global	問合せ	-	可
28	DxK37BUX264	-	-	5MP	2448 × 2048	38	-	Pregius	IMX264	2/3"	3.45 μm	global	問合せ	-	可
29	DxK37BUX250	-	-	5MP	2448 × 2048	75	-	Pregius	IMX250	2/3"	3.45 μm	global	問合せ	-	可
30	DxK37BUR0521	-	-	5MP	2592 × 1944	60	-	CMOS	AR0521	1/2.5"	2.2 μm	rolling	問合せ	-	可
31	DxK37BUX178	-	-	6.3MP	3072 × 2048	60	-	Starvis	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	rolling	問合せ	-	可
32	DxK37BUX226	-	-	12MP	4000 × 3000	30	-	Starvis	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	rolling	問合せ	-	可
33	-	DxK38UX267	DxK38GX267-a	8.8MP	4096 × 2160	32	13	Pregius	IMX267	1"	3.45 μm	global	問合せ	問合せ	可
34	-	DxK38UX255	-	8.8MP	4096 × 2160	42	-	Pregius	IMX255	1"	3.45 μm	global	問合せ	-	可
35	-	DxK38UX304	DxK38GX304-a	12.3MP	4096 × 3000	23	9	Pregius	IMX304	1.1"	3.45 μm	global	問合せ	問合せ	可
36	-	DxK38UX253	-	12.3MP	4096 × 3000	30	-	Pregius	IMX253	1.1"	3.45 μm	global	問合せ	-	可
37	-	<b>DxK38UX542</b>	<b>DxK38GX542-a</b>	16.1MP	5320 × 3032	23	7	Pregius S	IMX542	1.1"	2.74 μm	global	問合せ	問合せ	可
38	-	<b>DxK38UX541</b>	<b>DxK38GX541-a</b>	20.3MP	4504 × 4504	18	5	Pregius S	IMX541	1.1"	2.74 μm	global	問合せ	問合せ	可
39	-	<b>DxK38UX540</b>	<b>DxK38GX540-a</b>	24.5MP	5320 × 4600	15	4	Pregius S	IMX540	1.2"	2.74 μm	global	問合せ	問合せ	可

\*DFK・・・カラー、DMK・・・モノクロ

## USB3.0 / USB2.0 小型装置組み込みカメラ



No.	USB3.0/USB2.0 小型装置組み込みカメラ			解像度		フレームレート		イメージセンサー					参考定価		貸出
	USB3.0	USB2.0	格安ボードモデル	MP	画素数	USB3.0	USB2.0	種類	型番	サイズ	ピクセル	シャッター	USB3.0	USB2.0	
40	DxK27BUR0135	DxK42BUC03	問合せ	1.2MP	1280 × 960	60	25	CMOS	AR0135	1/3"	3.75 μm	global	問合せ	問合せ	可
41	DFK27BUP006	DFK72BUC02	問合せ	5MP	2592 × 1944	15	6	CMOS	MT9P006	1/2.5"	2.2 μm	rolling	問合せ	問合せ	可
42	DxK27BUJ003	-	問合せ	10.7MP	3856 × 2764	7	-	CMOS	MT9J003	1/2.3"	1.67 μm	rolling	問合せ	-	可

\*DFK・・・カラー、DMK・・・モノクロ

## フォーカスコントロール・電動ズームレンズ内蔵カメラ



No.	フォーカスコントロール・電動ズームレンズ内蔵カメラ				解像度		画角・F値		イメージセンサー					参考定価		貸出
	USB2.0/3.0/GigE	Zoom	Iris	Focus	MP	画素数	Wide	Tele	種類	型番	サイズ	ピクセル	シャッター	USB3/GigE	USB2.0	
43	DxKAFUX178-M12	-	-	○	6.3MP	3072 × 2048	レンズ交換自由		CMOS	IMX178	1/1.8"	2.4 μm	rolling	問合せ	-	可
44	DFKAFU420-L62	-	-	○	42MP	7728 × 5368	6.2mm		CMOS	-	2/3"	1.12 μm	rolling	問合せ	-	可
45	DxK39GX265-Z20	○	○	○	3.1MP	2048 × 1536	6.8mm	136mm	Pregius	IMX265	1/1.8"	3.45 μm	global	問合せ	-	可
46	DxK39GX548-Z20	○	○	○	5MP	2448 × 2048	6.8mm	136mm	Pregius S	IMX548	1/1.8"	2.74 μm	global	問合せ	-	可
47	DxKZ12GP031	○	○	○	5MP	2592 × 1944	4.8mm	57.6mm	CMOS	MT9P031	1/2.5"	2.2 μm	rolling	問合せ	-	可
48	DFKZ30GP031	○	○	○	5MP	2592 × 1944	4.3mm	129mm	CMOS	MT9P031	1/2.5"	2.2 μm	rolling	問合せ	-	可

\*DFK・・・カラー、DMK・・・モノクロ

## 特殊カメラ



No.	特殊カメラ		解像度		フレームレート		イメージセンサー					参考定価		貸出
	型番	特長	MP	画素数	USB3.0	GigE	種類	型番	サイズ	ピクセル	シャッター	USB3.0	GigE	
49	DMK33UX265.WG	カバーガラス無しカメラ	3.1MP	2048 × 1536	60	-	Pregius	IMX265	1/1.8"	3.45 μm	global	問合せ	問合せ	可
50	DYK33U(G)X250	偏光カメラ・カラー	5MP	2448 × 2048	75	24	CMOS	IMX250MYR	2/3"	3.45 μm	global	問合せ	問合せ	可
51	DZK33U(G)X250	偏光カメラ・モノクロ	5MP	2448 × 2048	75	24	CMOS	IMX250MZR	2/3"	3.45 μm	global	問合せ	問合せ	可
52	DxKMKU(G)226-10x22	USB3.0(GigE)顕微鏡用カメラ	12MP	4000 × 3000	30	9	CMOS	IMX226	1/1.7"	1.85 μm	rolling	問合せ	問合せ	可
53	DFKAFU420-CCS	42MP ローコスト高解像度カメラ	42MP	7716 × 5360	7	-	CMOS	N/A	2/3"	1.12 μm	rolling	問合せ	-	可

\*DFK・・・カラー、DMK・・・モノクロ、DYK・・・カラー偏光、DZK・・・モノクロ偏光



株式会社アルゴ

https://www.argocorp.com  
argo@argocorp.com

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目2-4  
新大阪第5ドビル7F  
06-6151-9283