

MS-400NE5 1/3インチ 500万画素ネットワーク カラーカメラ



特徴

- 53(H)×45(W)×55(D)mmと小型サイズ
- 1/3インチCMOSカラーセンサー
- 500万画素/25fps
- イーサネットRJ45 10M/100Mネットワーク 自己適応
- H.264/H.265
- 録画(マイクロSDカード)
- ONVIF
- 音声入力
- デイナイト
- ハイパワー赤外LED(850nm)、6灯
- PoE+48V、DC12V

1/3インチ

500万画素
CMOS
センサー

2560×1920

RJ45
10M/100M

H.264/H.265

録画
(マイクロ
SDカード)

ONVIF

デイナイト
(IR-cut
ON/OFF)ハイパワー
赤外LED
(850nm)
6灯

音声入力

53(H)×45(W)
×55(D)mm

+12V



仕様

項目	仕様
型式	MS-400NE5
撮像素子	1/3型 CMOSイメージセンサー
映像出力フォーマット	メインストリーム: 2880×1616、2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720 サブストリーム: 704×576、640×480、640×360、352×288
フレームレート	5M: 25fps、4M: 30fps、3M: 30fps
走査方式	プログレッシブスキャン方式
デイナイト	IR-cut ON/OFF
赤外照明	850nm×6
ホワイトバランス	オート
レンズ	f=2.8mm(H:117°、V=64°)
ノイズリダクション	3D NR
WDR	サポート
音声入力	サポート
モーションディテクション	サポート
プライバシーマスク	サポート
ミラー	サポート
圧縮	H.264、H.265
イーサネット	RJ-45 10M/100M 自己適応
プロトコル	ONVIF, P2P, CGI, HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter
電源電圧	PoE+48V、DC12V
消費電力	1.8W
外形寸法(ボード)	53(H)×45(W)×55(D)mm
重量	約180g
動作温度	-10℃～+50℃
動作湿度	20～80% (非結露)

外形

