

# Digital high speed camera HASSITATION

130万画素 (1,280×1,028)で 2,000コマ/秒を実現



HAS-D73 は、新イメージセンサ搭載のデジタルハイスピードカメラです 1,280×1,028 ドットの撮影で、最速 2,000コマ/秒を実現しました USB3 (ノートPC) とバッテリー(オプション) により使用環境を選びません

- 130万画素サイズ (1,280×1,028) で、2,000コマ/秒の撮影が可能
- 高速IFにより、遅延のないライブ映像確認が可能
- 一回のテイクに対し、複数の動画ファイルの切出し保存が可能
- 録画後、映像のスローモーション再生が添付のソフトウェアにて即時可能
- 外部同期、外部トリガーによりマルチカメラ同期撮影対応
- ステレオ3次元計測やステレオPIVにも最適
- 添付のソフトウェアで、マルチカメラの映像確認や制御も簡単
- タブレットPCを意識した簡単なGUIで、機動性の高い現場運用が可能


# 1,280×1,028 画素で2,000コマ/秒 速度と解像度のバランスを重視した撮影が可能

### コマ数と画像サイズ

画像サイズ▶ 樹	1,280	1,280	640	1,280	320	1,280	256	800
コマ数 FPS▼ 新	1,028	480	480	240	240	116	116	600
60	•		•		•		•	
*	•	•	•	•	•		•	
500	•		•		•		•	
1,000	•	•	•	•	•	•	•	
2,000	0		•		•		•	
3,000								0
4,000		0	0		•		•	
8,000				0	0	•	•	
15,000						0	0	
記録枚数	6,526	13,978	27,959	27,959	111,844	57,849	289,255	17,893
記録時間(秒)	3.26	3.49	6.98	3.49	13.98	3.85	19.28	5.96

- ※記録枚数は標準メモリ(8GB)モデルにおける値です。
- ※記録時間は標準メモリ(8GB)モデルにおける最速設定(表中の $\bigcirc$ )の場合の記録時間です。
- \* コマ数は以下の数値が選択できます。100、120、150、200、240、250、300、400

### 接続図




同期ケーブルは、表記されていません。 HUBと、HUB-PC間ケーブルはオプションになります。

### オプション

アナログ信号同期入力システム

## HAS-XViewer AD

高速度撮影と同期して各種計測器・センサーなどの出力する アナログデータを収録するシステムです。得られた波形は、 スローモーション映像と同期してグラフ再生されます。



### 【構成】

- ・USBドングルキー(ソフトウェア追加機能)
- ·ADコンバータターミナル

### 構成品の主な仕様

1137704477				
カメラヘッド				
カメラタイプ	モノクロ(HAS-D73M) / カラー(HAS-D73C)			
センサー	CMOS			
有効画素数	1,280 × 1,028 (SXGA)			
センサーサイズ	1インチ			
レンズマウント	Cマウント			
データ出力	USB 3			
シャッタースピード	最短3µs(実効値)			
感度	モノクロ 20 V / lx.s / カラー 6 V / lx.s			
カメラ電源入力	DC12 V			
電源供給方法	12ピン電源コネクタ			
サイズ	82 × 110 × 185 mm (コネクタなど突起物含まず)			
消費電力	20 W			
重量	1,320 g			
メモリ	8 GB (標準)、16GB (オプション)			
外部同期	同期マスタ、同期スレーブとして動作可能			
表示モード	ライブ、静止、再生(速度可変)、コマ送り、コマ戻し			
録画モード	ノーマル、エンドレス			
トリガー	スタート、エンド、バリアブル、モーショントリガー			
画像ファイル	AVI、WMV、MP4、BMP、JPEG、PNG			
対応OS	Windows 10 / Windows 11			

※仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。



# D/1/T/E/C/T

株式会社ディテクト

ディテクトホームページ **http://www.ditect.co.jp/** 

ディテクト製品についての詳しい情報はホームページをご覧ください。

全製品掲載、展示会出展情報、 資料のご請求・お問い合わせもこちらで受け付けております。

東京事業所■〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-29.グリーン南平台ビル4F Tel.03-5457-1212 Fax.03-5457-1213

大阪営業所■〒550-0012 大阪市西区立売堀1-2-5.富士ビルフォレスト4F

Tel.06-6537-6600 Fax.06-6537-6601