

直線平坦型光パターン形成LED照明 ホロライト・ライン・フラット

NEW!!

- 1 平坦度・精度を高めた直線光**
ムラのない均一な照射で、視認性と検査精度を向上。
- 2 電力増加による光出力の向上**
36W→44W へ出力強化。明るい現場でも鮮明に。
- 3 多彩な波長バリエーション**
可視光から近赤外光まで、幅広い用途に適応。



主な特長

「ホロライト・ライン 36W 品」と比較して、直線光の平坦度と出力を強化することで、視認性を大幅に向上しました。さらに、直線光の長さが異なる「F 型」および「FP 型」の2種類を用意しました。照明色は、赤・緑・青・白・電球の5色に加え、近赤外光(850nm 帯・940nm 帯)もラインアップしました。これにより、安全対策・検査工程・特殊用途など、幅広いニーズに対応可能です。

照射距離 5m時 光パターン比較

ホロライト・ライン 36W 品 (M 型)

ホロライト・ライン・フラット 44W 品 (F 型)

ホロライト・ライン・フラット 44W 品 (FP 型)

ホロライト・ライン・フラットの主な仕様

※照射距離 5m時

製品名	ホロライト・ライン・フラット	
型式	HLL44-F	
光形状	直線平坦型	
照明色	可視光：赤色、緑色、青色、白色、電球色 / 近赤外光 (850nm 帯, 940nm 帯)	
入力電圧	単相 AC100-240V / DC12V、24V、48V	
配光特性※ 線幅:0.15m	F 型	FP 型
	長さ: 5.0m	長さ: 5.6m
規格電力	44W品	
外形寸法	W103×H103×D160mm (屋内用、固定部は除く)	
本体重量	約 1.5kg (電源部は除く)	

